

## ЦЕНОВА ЛИСТА 2026

### на климатични системи

### MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

валидна от 15.09.2025

Инверторни моносплит системи

SRK, SRF, SRR, FDTC



Серия "STANDARD" SRK ZSP-W													
-------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Модел	Мощност (kW)		Конс. ел. енергия (kW)		EER	COP	Енергиен клас	SEER	SCOP	Проектна отопл. мощност (kW)	Ниво на шум вътр.		Цена в евро с ДДС	Цена в лева с ДДС
	Охлаждане	Отопление	Охлаждане	Отопление							Охл. dB(A)	Отопл. dB(A)		
SRK / SRC 25 ZSP-W	2.5 (0.9 - 3.1)	2.8 (0.8 - 4.1)	0.71	0.69	3.52	4.05	A++ / A+	6.8	4.1	2.8 (-10°C)	23 / 34 / 45	26 / 34 / 43	724.00	1416.02
SRK / SRC 35 ZSP-W	3.2 (0.9 - 3.7)	3.6 (0.9 - 4.6)	0.91	0.93	3.52	3.87	A++ / A+	7.3	4.4	3 (-10°C)	23 / 36 / 45	28 / 36 / 44	848.00	1658.54
SRK / SRC 45 ZSP-W	4.5 (1.3 - 4.8)	5.0 (1.2 - 5.8)	1.35	1.36	3.33	3.68	A++ / A+	6.3	4.2	3.8 (-10°C)	24 / 39 / 44	30 / 41 / 48	1170.00	2288.32
SRK / SRC 50 ZSP-W	5.0 (1.3 - 5.2)	5.6 (1.2 - 5.8)	1.74	1.66	2.87	3.37	A++ / A+	6.3	4.2	3.8 (-10°C)	24 / 39 / 46	30 / 41 / 48	1283.00	2509.33


Диапазон на работа при външни температури - Охлаждане -15°C ~ 46°C / Отопление -15°C ~ 24°C

Допълнителни опции за серия "Standard" комплект с кутии алерген - деактивиращ и фотокаталитичен филтър	43.00	84.10
--	-------	-------

<b>NEW</b> Серия "SMART PLUS" SRK ZTL-W с вграден WiFi				<b>NEW</b> SRK/SRC15-50ZTL-W с вграден WiFi				<b>NEW</b> SRK/SRC63-71ZTL-W с вграден WiFi	
---	--	---	--	---	--	--	--	---	--

Модел	Мощност (kW)		Конс. ел. енергия (kW)		EER	COP	Енергиен клас	SEER	SCOP	Проектна отопл. мощност (kW)	Ниво на шум вътр.		Цена в евро с ДДС	Цена в лева с ДДС
	Охлаждане	Отопление	Охлаждане	Отопление							Охл. dB(A)	Отопл. dB(A)		
SRK / SRC 15 ZTL-W	1.5 (0.7 - 2.5)	2.0 (0.9 - 4.1)	0.35	0.43	4.29	4.76	A++ / A+	6.4	4.4	2.3 (-10°C)	19 / 23 / 30 / 36	19 / 24 / 32 / 38	853.00	1668.32
SRK / SRC 20 ZTL-W	2.0 (0.7 - 2.8)	2.7 (0.9 - 4.2)	0.51	0.64	3.92	4.22	A++ / A+	6.7	4.4	2.4 (-10°C)	19 / 23 / 31 / 37	19 / 25 / 34 / 39	888.00	1736.78
SRK / SRC 25 ZTL-W	2.5 (0.8 - 3.2)	3.0 (1.0 - 4.8)	0.58	0.66	4.31	4.55	A++ / A++	6.9	4.7	2.7 (-10°C)	22 / 26 / 36 / 41	22 / 29 / 36 / 41	979.00	1914.76
SRK / SRC 35 ZTL-W	3.5 (0.8 - 3.7)	3.8 (1.0 - 4.9)	1.05	0.9	3.33	4.22	A++ / A++	6.5	4.7	2.8 (-10°C)	22 / 27 / 37 / 42	22 / 31 / 37 / 43	1138.00	2225.73
SRK / SRC 50 ZTL-W	5.0 (1.3 - 5.3)	5.8 (1.3 - 6.3)	1.59	1.62	3.14	3.58	A++ / A+	6.5	4.3	4.0 (-10°C)	25 / 32 / 40 / 47	25 / 33 / 40 / 47	1491.00	2916.14
SRK / SRC 63 ZTL-W	6.3 (1.2 - 7.1)	7.1 (1.0 - 8.5)	1.84	2.01	3.42	3.53	A++ / A++	7.5	4.6	5.3 (-10°C)	30 / 38 / 43 / 46	32 / 39 / 43 / 47	1881.00	3678.92
SRK / SRC 71 ZTL-W	7.1 (1.2 - 7.3)	8.0 (1.1 - 9.1)	2.45	2.37	2.9	3.38	A++ / A+	7.1	4.4	6.2 (-10°C)	31 / 39 / 44 / 48	33 / 40 / 44 / 47	2384.00	4662.70


Диапазон на работа при външни температури - Охлаждане -15°C ~ 46°C / Отопление -15°C ~ 24°C

Серия "PREMIUM" SRK ZS-W										SRK/SRC ZS-W (Pure White) SRK/SRC ZS-WT (Titanium) SRK/SRC ZS-WB (Black&White) / с опция WiFi /	
-----------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Модел	Мощност (kW)		Конс. ел. енергия (kW)		EER	COP	Енергиен клас	SEER	SCOP	Проектна отопл. мощност (kW)	Ниво на шум вътр.		Цена в евро с ДДС	Цена в лева с ДДС
	Охлаждане	Отопление	Охлаждане	Отопление							Охл. dB(A)	Отопл. dB(A)		
SRK / SRC 20 ZS-W	2.0 (0.9 - 2.9)	2.7 (0.9 - 4.3)	0.44	0.59	4.55	4.58	A+++ / A++	8.5	4.6	2.6 (-10°C)	19 / 22 / 25 / 34	19 / 23 / 29 / 36	848.00	1658.54
SRK / SRC 25 ZS-W	2.5 (0.9 - 3.1)	3.2 (0.9 - 4.5)	0.62	0.74	4.03	4.32	A+++ / A++	8.5	4.7	2.7 (-10°C)	19 / 23 / 28 / 36	19 / 24 / 30 / 39	939.00	1836.52
SRK / SRC 35 ZS-W	3.5 (0.9 - 4.0)	4.0 (0.9 - 5.0)	0.89	0.94	3.93	4.26	A++ / A++	8.4	4.7	3 (-10°C)	19 / 26 / 30 / 40	19 / 25 / 36 / 41	1100.00	2151.41
SRK / SRC 50 ZS-W	5.0 (1.3 - 5.5)	5.8 (1.3 - 6.6)	1.35	1.56	3.7	3.72	A++ / A++	7	4.6	3.8 (-10°C)	22 / 29 / 36 / 46	24 / 31 / 37 / 46	1449.00	2834.00
SRK / SRC 20 ZS-WT-WB	2.0 (0.9 - 2.9)	2.7 (0.9 - 4.3)	0.44	0.59	4.55	4.58	A+++ / A++	8.5	4.6	2.6 (-10°C)	19 / 22 / 25 / 34	19 / 23 / 29 / 36	928.00	1815.01
SRK / SRC 25 ZS-WT-WB	2.5 (0.9 - 3.1)	3.2 (0.9 - 4.5)	0.62	0.74	4.03	4.32	A+++ / A++	8.5	4.7	2.7 (-10°C)	19 / 23 / 28 / 36	19 / 24 / 30 / 39	1019.00	1993.00
SRK / SRC 35 ZS-WT-WB	3.5 (0.9 - 4.0)	4.0 (0.9 - 5.0)	0.89	0.94	3.93	4.26	A++ / A++	8.4	4.7	3 (-10°C)	19 / 26 / 30 / 40	19 / 25 / 36 / 41	1181.00	2309.83
SRK / SRC 50 ZS-WT-WB	5.0 (1.3 - 5.5)	5.8 (1.3 - 6.6)	1.35	1.56	3.7	3.72	A++ / A++	7	4.6	3.8 (-10°C)	22 / 29 / 36 / 46	24 / 31 / 37 / 46	1530.00	2992.42

WiFi MHI (опция)	WiFi адаптор за всички модели от серии "Premium" и "Diamond" - SRK-, SRF- и SRR-, без SRK-ZSP (серия "Standard")											97.00	189.72
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------

**NEW**  
Серия "PREMIUM"  
**SRK ZS-WF**  
с вграден WiFi




**NEW**  
**SRK/SRC ZS-WF** (Pure White)  
**SRK/SRC ZS-WFT** (Titanium)  
**SRK/SRC ZS-WFB** (Black&White)  
с вграден WiFi

Модел	Мощност (kW)		Конс. ел. енергия (kW)		EER	COP	Енергиен клас	SEER	SCOP	Проектна отопл. мощност (kW)	Ниво на шум вътр.		Цена в евро с ДДС	Цена в лева с ДДС
	Охлаждане	Отопление	Охлаждане	Отопление							Охл. dB(A)	Отопл. dB(A)		
SRK / SRC 20 ZS-WF	2,0 (0,9 - 2,9)	2,7 (0,9 - 4,3)	0,44	0,59	4,55	4,58	A+++ / A++	8,5	4,6	2,6 (-10°C)	19 / 22 / 25 / 34	19 / 23 / 29 / 36	944.00	1856.30
SRK / SRC 25 ZS-WF	2,5 (0,9 - 3,1)	3,2 (0,9 - 4,5)	0,62	0,74	4,03	4,32	A+++ / A++	8,5	4,7	2,7 (-10°C)	19 / 23 / 28 / 36	19 / 24 / 30 / 39	1036.00	2026.24
SRK / SRC 35 ZS-WF	3,5 (0,9 - 4,0)	4,0 (0,9 - 5,0)	0,89	0,94	3,93	4,26	A++ / A++	8,4	4,7	3 (-10°C)	19 / 26 / 30 / 40	19 / 25 / 36 / 41	1197.00	2341.13
SRK / SRC 50 ZS-WF	5,0 (1,3 - 5,5)	5,8 (1,3 - 6,6)	1,35	1,56	3,7	3,72	A+ / A++	7	4,6	3,8 (-10°C)	22 / 29 / 36 / 46	24 / 31 / 37 / 46	1546.00	3023.71
SRK / SRC 20 ZS-WFT-WFB	2,0 (0,9 - 2,9)	2,7 (0,9 - 4,3)	0,44	0,59	4,55	4,58	A+++ / A++	8,5	4,6	2,6 (-10°C)	19 / 22 / 25 / 34	19 / 23 / 29 / 36	1025.00	2004.73
SRK / SRC 25 ZS-WFT-WFB	2,5 (0,9 - 3,1)	3,2 (0,9 - 4,5)	0,62	0,74	4,03	4,32	A+++ / A++	8,5	4,7	2,7 (-10°C)	19 / 23 / 28 / 36	19 / 24 / 30 / 39	1116.00	2182.71
SRK / SRC 35 ZS-WFT-WFB	3,5 (0,9 - 4,0)	4,0 (0,9 - 5,0)	0,89	0,94	3,93	4,26	A++ / A++	8,4	4,7	3 (-10°C)	19 / 26 / 30 / 40	19 / 25 / 36 / 41	1277.00	2497.59
SRK / SRC 50 ZS-WFT-WFB	5,0 (1,3 - 5,5)	5,8 (1,3 - 6,6)	1,35	1,56	3,7	3,72	A+ / A++	7	4,6	3,8 (-10°C)	22 / 29 / 36 / 46	24 / 31 / 37 / 46	1626.00	3180.18

Диапазон на работа при външни температури - Охлаждане -15°C ~ 46°C / Отопление -15°C ~ 24°C

Серия "DIAMOND"  
**SRK ZR-W**  
Hyper Inverter  
Diamond Series




**SRK/SRC ZR-W**  
/ с опция WiFi /

**NEW**  
**SRK/SRC ZR-WF**  
с вграден WiFi

Модел	Мощност (kW)		Конс. ел. енергия (kW)		EER	COP	Енергиен клас	SEER	SCOP	Проектна отопл. мощност (kW)	Ниво на шум вътр.		Цена в евро с ДДС	Цена в лева с ДДС
	Охлаждане	Отопление	Охлаждане	Отопление							Охл. dB(A)	Отопл. dB(A)		
SRK / SRC 63 ZR-W	6,3 (1,2 - 7,4)	7,1 (0,8 - 9,3)	1,63	1,64	3,87	4,33	A++ / A++	8,1	4,7	5,4 (-10°C)	25 / 35 / 39 / 44	28 / 34 / 38 / 44	1841.00	3600.68
SRK / SRC 71 ZR-W	7,1 (2,3 - 7,8)	8,0 (2,0 - 10,8)	1,93	1,95	3,68	4,10	A++ / A+	7,4	4,5	6,6 (-10°C)	25 / 37 / 41 / 44	28 / 35 / 39 / 46	2362.00	4619.67
SRK / SRC 80 ZR-W	8,0 (2,3 - 9,7)	9,0 (2,1 - 11,2)	2,09	2,27	3,83	3,96	A++ / A+	7	4,4	7,1 (-10°C)	26 / 39 / 44 / 47	29 / 36 / 41 / 47	2952.00	5773.61
SRK100ZR-W/FDC100VNP-W	9,6 (2,1 - 9,6)	10,0 (1,7 - 10,4)	3,1	2,8	3,10	3,57	A++ / A+	6,2	4,2	6,0 (-10°C)	27 / 40 / 45 / 48	30 / 38 / 43 / 48	3280.00	6415.12
WiFi MHI (опция)	WiFi адаптор за всички модели от серии "Premium" и "Diamond" - SRK-, SRF- и SRR-, без SRK-ZSP (серия "Standard")											97.00	189.72	
SRK / SRC 63 ZR-WF	6,3 (1,2 - 7,4)	7,1 (0,8 - 9,3)	1,63	1,64	3,87	4,33	A++ / A++	8,1	4,7	5,4 (-10°C)	25 / 35 / 39 / 44	28 / 34 / 38 / 44	1938.00	3790.40
SRK / SRC 71 ZR-WF	7,1 (2,3 - 7,8)	8,0 (2,0 - 10,8)	1,93	1,95	3,68	4,10	A++ / A+	7,4	4,5	6,6 (-10°C)	25 / 37 / 41 / 44	28 / 35 / 39 / 46	2458.00	4807.43
SRK / SRC 80 ZR-WF	8,0 (2,3 - 9,7)	9,0 (2,1 - 11,2)	2,09	2,27	3,83	3,96	A++ / A+	7	4,4	7,1 (-10°C)	26 / 39 / 44 / 47	29 / 36 / 41 / 47	3049.00	5963.33
SRK100ZR-WF/FDC100VNP-W	9,6 (2,1 - 9,6)	10,0 (1,7 - 10,4)	3,1	2,8	3,10	3,57	A++ / A+	6,2	4,2	6,0 (-10°C)	27 / 40 / 45 / 48	30 / 38 / 43 / 48	3376.00	6602.88

Диапазон на работа при външни температури - Охлаждане -15°C ~ 46°C / Отопление -15°C ~ 24°C


Серия "DIAMOND"  
SRK-ZSX-W  
Hyper Inverter  
Diamond Series



SRK/SRC ZSX-W (Pure White)  
SRK/SRC ZSX-WT (Titanium)  
SRK/SRC ZSX-WB (Black&White)  
/ с опция WiFi /

Модел	Мощност (kW)		Конс. ел. енергия (kW)		EER	COP	Енергиен клас	SEER	SCOP	Проектна отопл. мощност (kW)	Ниво на шум вътр. (Uo/Lo/Me/Hi)		Цена в евро с ДДС	Цена в лева с ДДС
	Охлаждане	Отопление	Охлаждане	Отопление							Охл. dB(A)	Отопл. dB(A)		
SRK / SRC 20 ZSX-W	2,0 (0,9 - 3,4)	2,7 (0,8 - 5,5)	0,31	0,47	6,45	5,74	A+++ / A+++	10	5,2	2,8 (-10°C)	19 / 24 / 31 / 38	19 / 25 / 33 / 38	1368.00	2675.58
SRK / SRC 25 ZSX-W	2,5 (0,9 - 3,8)	3,2 (0,8 - 6,0)	0,44	0,59	5,68	5,42	A+++ / A+++	10,3	5,2	3,0 (-10°C)	19 / 25 / 33 / 39	19 / 27 / 34 / 40	1535.00	3002.20
SRK / SRC 35 ZSX-W	3,5 (0,9 - 4,5)	4,3 (0,8 - 6,8)	0,74	0,9	4,73	4,78	A+++ / A+++	9,5	5,1	3,4 (-10°C)	19 / 26 / 35 / 43	19 / 28 / 35 / 42	1730.00	3383.59
SRK / SRC 50 ZSX-W	5,0 (1,0 - 6,2)	6,0 (0,8 - 8,2)	1,24	1,36	4,03	4,41	A++ / A++	8,3	4,7	4,5 (-10°C)	22 / 31 / 39 / 44	23 / 33 / 41 / 47	2147.00	4199.17
SRK / SRC 60 ZSX-W	6,1 (1,0 - 6,9)	6,8 (0,8 - 8,8)	1,71	1,65	3,57	4,12	A++ / A++	7,8	4,7	5,2 (-10°C)	22 / 33 / 41 / 48	23 / 34 / 42 / 47	2233.00	4367.37
SRK / SRC 20 ZSX-WT /WB	2,0 (0,9 - 3,4)	2,7 (0,8 - 5,5)	0,31	0,47	6,45	5,74	A+++ / A+++	10	5,2	2,8 (-10°C)	19 / 24 / 31 / 38	19 / 25 / 33 / 38	1449.00	2834.00
SRK / SRC 25 ZSX-WT /WB	2,5 (0,9 - 3,8)	3,2 (0,8 - 6,0)	0,44	0,59	5,68	5,42	A+++ / A+++	10,3	5,2	3,0 (-10°C)	19 / 25 / 33 / 39	19 / 27 / 34 / 40	1615.00	3158.67
SRK / SRC 35 ZSX-WT /WB	3,5 (0,9 - 4,5)	4,3 (0,8 - 6,8)	0,74	0,9	4,73	4,78	A+++ / A+++	9,5	5,1	3,4 (-10°C)	19 / 26 / 35 / 43	19 / 28 / 35 / 42	1810.00	3540.05
SRK / SRC 50 ZSX-WT /WB	5,0 (1,0 - 6,2)	6,0 (0,8 - 8,2)	1,24	1,36	4,03	4,41	A++ / A++	8,3	4,7	4,5 (-10°C)	22 / 31 / 39 / 44	23 / 33 / 41 / 47	2227.00	4355.63
SRK / SRC 60 ZSX-WT /WB	6,1 (1,0 - 6,9)	6,8 (0,8 - 8,8)	1,71	1,65	3,57	4,12	A++ / A++	7,8	4,7	5,2 (-10°C)	22 / 33 / 41 / 48	23 / 34 / 42 / 47	2308.00	4514.06
WiFi MHI (опция)	WiFi адаптор за всички модели от серии "Premium" и "Diamond" - SRK-, SRF- и SRR-, без SRK-ZSP (серия "Standard")											97.00	189.72	

**NEW**  
Серия "DIAMOND"  
SRK-ZSX-WF  
с вграден WiFi




**NEW**  
SRK/SRC ZSX-WF (Pure White)  
SRK/SRC ZSX-WFT (Titanium)  
SRK/SRC ZSX-WFB (Black&White)  
с вграден WiFi

Модел	Мощност (kW)		Конс. ел. енергия (kW)		EER	COP	Енергиен клас	SEER	SCOP	Проектна отопл. мощност (kW)	Ниво на шум вътр.		Цена в евро с ДДС	Цена в лева с ДДС
	Охлаждане	Отопление	Охлаждане	Отопление							Охл. dB(A)	Отопл. dB(A)		
SRK / SRC 20 ZSX-WF	2,0 (0,9 - 3,4)	2,7 (0,8 - 5,5)	0,31	0,47	6,45	5,74	A+++ / A+++	10	5,2	2,8 (-10°C)	19 / 24 / 31 / 38	19 / 25 / 33 / 38	1465.00	2865.29
SRK / SRC 25 ZSX-WF	2,5 (0,9 - 3,8)	3,2 (0,8 - 6,0)	0,44	0,59	5,68	5,42	A+++ / A+++	10,3	5,2	3,0 (-10°C)	19 / 25 / 33 / 39	19 / 27 / 34 / 40	1632.00	3191.91
SRK / SRC 35 ZSX-WF	3,5 (0,9 - 4,5)	4,3 (0,8 - 6,8)	0,74	0,9	4,73	4,78	A+++ / A+++	9,5	5,1	3,4 (-10°C)	19 / 26 / 35 / 43	19 / 28 / 35 / 42	1826.00	3571.35
SRK / SRC 50 ZSX-WF	5,0 (1,0 - 6,2)	6,0 (0,8 - 8,2)	1,24	1,36	4,03	4,41	A++ / A++	8,3	4,7	4,5 (-10°C)	22 / 31 / 39 / 44	23 / 33 / 41 / 47	2244.00	4388.88
SRK / SRC 60 ZSX-WF	6,1 (1,0 - 6,9)	6,8 (0,8 - 8,8)	1,71	1,65	3,57	4,12	A++ / A++	7,8	4,7	5,2 (-10°C)	22 / 33 / 41 / 48	23 / 34 / 42 / 47	2329.00	4555.13
SRK/SRC 20 ZSX-WFT /WFB	2,0 (0,9 - 3,4)	2,7 (0,8 - 5,5)	0,31	0,47	6,45	5,74	A+++ / A+++	10	5,2	2,8 (-10°C)	19 / 24 / 31 / 38	19 / 25 / 33 / 38	1546.00	3023.71
SRK/SRC 25 ZSX-WFT /WFB	2,5 (0,9 - 3,8)	3,2 (0,8 - 6,0)	0,44	0,59	5,68	5,42	A+++ / A+++	10,3	5,2	3,0 (-10°C)	19 / 25 / 33 / 39	19 / 27 / 34 / 40	1712.00	3348.38
SRK/SRC 35 ZSX-WFT /WFB	3,5 (0,9 - 4,5)	4,3 (0,8 - 6,8)	0,74	0,9	4,73	4,78	A+++ / A+++	9,5	5,1	3,4 (-10°C)	19 / 26 / 35 / 43	19 / 28 / 35 / 42	1907.00	3729.77
SRK/SRC 50 ZSX-WFT /WFB	5,0 (1,0 - 6,2)	6,0 (0,8 - 8,2)	1,24	1,36	4,03	4,41	A++ / A++	8,3	4,7	4,5 (-10°C)	22 / 31 / 39 / 44	23 / 33 / 41 / 47	2324.00	4545.35
SRK/SRC 60 ZSX-WFT /WFB	6,1 (1,0 - 6,9)	6,8 (0,8 - 8,8)	1,71	1,65	3,57	4,12	A++ / A++	7,8	4,7	5,2 (-10°C)	22 / 33 / 41 / 48	23 / 34 / 42 / 47	2405.00	4703.77
Диапазон на работа при външни температури - Охлаждане -15°C ~ 46°C / Отопление -20°C ~ 24°C (без допълнителен ел. нагревател)														

Серия "Diamond"  
SRF-ZS(X)-W  
подов тип  
**Hyper Inverter**

Premium Series Diamond Series



Модел	Мощност (kW)		Конс. ел. енергия (kW)		EER	COP	Енергиен клас	SEER	SCOP	Проектна отопл. мощност (kW)	Ниво на шум вътр.		Цена в евро с ДДС	Цена в лева с ДДС
	Охлаждане	Отопление	Охлаждане	Отопление							Охл. dB(A)	Отопл. dB(A)		
SRF25ZS-W / SRC25ZS-W2	2,5 (0,9 - 3,1)	2,9 (0,8 - 3,7)	0,59	0,66	4,24	4,39	A++ / A+	7,4	4	2,4 (-10°C)	25 / 29 / 32 / 38	29 / 33 / 35 / 39	1395,00	2728,38
SRF35ZS-W / SRC35ZS-W2	3,5 (0,9 - 4,1)	4,5 (0,8 - 5,2)	0,82	1,12	4,27	4,02	A++ / A++	8,1	4,7	2,9 (-10°C)	29 / 33 / 35 / 40	33 / 35 / 36 / 41	1530,00	2992,42
SRF50ZSX-W / SRC50ZSX-W3	5,0 (1,1 - 5,6)	6,0 (0,8 - 7,4)	1,32	1,58	3,79	3,80	A++ / A++	7,5	4,6	4,1 (-10°C)	28 / 33 / 38 / 46	32 / 38 / 41 / 46	2147,00	4199,17


Диапазон на работа при външни температури Охлаждане -15°C ~ 46°C / Отопление -15°C ~ 24°C / Отопление -20°C ~ 24°C за SRF50ZSX-W/SRC50ZSX-W3

WiFi MHI (опция) WiFi адаптор за всички модели от серии "Premium" и "Diamond" - SRK-, SRF- и SRR-, без SRK-ZSP (серия "Standard") 97,00 189,72

\* Моделите SRF са с включено безжично дистанционно управление.

Серия "Diamond"  
SRR-ZS (Slim)  
канален тип

Premium Series Diamond Series



**NEW**  
SRR50ZS-W/SRC50ZSX-W3  
SRR60ZS-W/SRC60ZSX-W3

Модел	Мощност (kW)		Конс. ел. енергия (kW)		EER	COP	Енергиен клас	SEER	SCOP	Проектна отопл. мощност (kW)	Ниво на шум вътр.		Цена в евро с ДДС	Цена в лева с ДДС
	Охлаждане	Отопление	Охлаждане	Отопление							Охл. dB(A)	Отопл. dB(A)		
SRR25ZS-W / SRC25ZS-W2	2,5 (0,9-3,2)	2,9 (0,9-4,4)	0,62	0,65	4,03	4,46	A++ / A+	6,6	4,1	2,5 (-10°C)	24 / 30 / 33 / 37	28 / 34 / 37 / 40	1298,00	2538,67
SRR35ZS-W / SRC35ZS-W2	3,5 (0,9-4,1)	4,2 (1,0-5,2)	0,93	1,01	3,76	4,16	A++ / A+	6,8	4,5	3,1 (-10°C)	25 / 31 / 34 / 38	29 / 35 / 38 / 42	1541,00	3013,93
SRR50ZS-W / SRC50ZSX-W3	5,0 (1,2-6,0)	5,4 (1,0-8,2)	1,42	1,39	3,52	3,88	A++ / A+	6,5	4,4	4,5 (-10°C)	29 / 34 / 37 / 41	32 / 37 / 39 / 43	2188,00	4279,36
SRR60ZS-W / SRC60ZSX-W3	5,6 (1,2-6,5)	6,7 (1,0-8,6)	1,7	1,89	3,29	3,54	A++ / A+	6,2	4,3	5,2 (-10°C)	30 / 35 / 38 / 44	33 / 38 / 41 / 45	2541,00	4969,76

Диапазон на работа при външни температури, без допълнителен ел. нагревател Охлаждане -15°C ~ 46°C / Отопление -15°C ~ 24°C

UT-BAT1EF (опция) Долен смукателен кит за модели SRR25ZS-W и SRR35ZS-W 72,00 140,82


UT-BAT2EF (опция) Долен смукателен кит за модели SRR50ZS-W и SRR60ZS-W 76,00 148,64

WiFi MHI (опция) WiFi адаптор за всички модели от серии "Premium" и "Diamond" - SRK-, SRF- и SRR-, без SRK-ZSP (серия "Standard") 97,00 189,72

\* Моделите SRR-ZS са с включено безжично дистанционно управление.

Серия "Diamond"  
FDTC-VH  
касетен тип  
**Hyper Inverter**

Premium Series Diamond Series



Модел	Мощност (kW)		Конс. ел. енергия (kW)		EER	COP	Енергиен клас	SEER	SCOP	Проектна отопл. мощност (kW)	Ниво на шум вътр.		Цена в евро с ДДС	Цена в лева с ДДС
	Охлаждане	Отопление	Охлаждане	Отопление							Охл. dB(A)	Отопл. dB(A)		
FDTC25VH1 / SRC25ZS-W2*	2,5 (0,9 - 3,2)	2,9 (0,9 - 4,0)	0,61	0,71	4,10	4,08	A++ / A+	6,8	4	2,5 (-10°C)	27 / 30 / 34 / 38	28 / 32 / 36 / 39	1563,00	3056,96
FDTC35VH1 / SRC35ZS-W2*	3,5 (0,9 - 4,3)	4,25 (0,9 - 4,6)	0,91	1,15	3,85	3,70	A++ / A++	7,1	4,6	2,9 (-10°C)	29 / 32 / 36 / 39	30 / 34 / 38 / 41	1702,00	3328,82
FDTC40VH / SRC40ZSX-W1*	4,0 (1,1 - 4,7)	4,5 (0,6 - 5,4)	0,98	1,13	4,08	3,98	A++ / A+	7	4,4	4,0 (-10°C)	27 / 35 / 40 / 44	27 / 35 / 40 / 44	2227,00	4355,63
FDTC50VH / SRC50ZSX-W3*	5,0 (1,1 - 5,6)	5,4 (0,6 - 6,3)	1,4	1,53	3,58	3,53	A++ / A+	6,6	4,3	4,3 (-10°C)	27 / 35 / 40 / 44	27 / 35 / 40 / 44	2439,00	4770,27
FDTC60VH / SRC60ZSX-W3*	5,6 (1,1 - 6,3)	6,7 (0,6 - 6,7)	1,73	2,14	3,23	3,13	A++ / A+	6,5	4,1	5,1 (-10°C)	31 / 38 / 42 / 46	31 / 38 / 42 / 46	2672,00	5225,98

Диапазон на работа при външни температури, без допълнителен ел. нагревател Охлаждане -15°C ~ 46°C / Отопление -15°C ~ 24°C

\* Цената на комплект включва вътрешно тяло FDTC, външно тяло SRC, декоративен панел TC-PSA-5AW-E и жично дист. управление RC-E5. Може да се добавят следните опции (по избор)

TC-PSA-5AW-E	Стандартен декоративен панел	включен в цената	0,00	0,00
TC-PSAE-5AW-E	Панел за превенция на течения "Draft Prevention"	допълнително +	171,00	334,45
RC-E5	Жично дистанционно управление	включено в цената	0,00	0,00
RCH-E3	Жично дистанционно управление	допълнително +	40,00	78,23
RC-E3A	Жично дистанционно управление с тъчскрийн дисплей	допълнително +	65,00	127,23
RCN-TC-5AW-E3	Комплект безжично дистанционно управление с приемник	допълнително +	45,00	88,08
LB-TC-5W-E	Сензор за движение, вграден в ъглов панел		78,00	152,55
TC-OAS-E2	Щуцер за външен въздух (OA spacer)		167,00	326,63
TC-OAD-E	Присъединителен въздуховод за външен въздух		80,00	156,47

- Гаранционен срок 36 месеца
- Услугата монтаж не е включена в горепосочените цени.
- Всички цени са крайни, с ДДС